



본 사 : 서울특별시 버드나루로 84, 제일빌딩 2층
 Tel. (02) 2632-9441 Fax. (02) 2632-9580
 공장 & 연구소 : 충청남도 아산시 인주면 인주산단로 123-63
 Tel. (041) 541-9441 Fax. (041) 541-9447

ISO 9001 / 14001 / TS 16949 / QS 9000 / NT Mark

CASMOLY EEC-250

전기 통전용 그리스

◆ 제품 설명

CASMOLY EEC - 250 그리스는 합성기유에 통전성을 함유한 특수 고체 윤활제가 첨가된 전기 통전성 그리스로서 전기적인 전도성이 뛰어나며 이유가 적어 오일의 확산이나 오염이 일어나지 않습니다.

또한 CASMOLY EEC-250 그리스는 합성기유사용으로 산화안정성과 저온성 및 고온안전성이 뛰어나며 특히 내마모성도 우수한 그리스입니다.

◆ 제품 특성

- 뛰어난 통전성
- 우수한 내마모성
- 사용온도범위 : -30°C ~ +150°C

◆ 주요 성분

- 통전성 충전제, 합성 기유

◆ 적용 부위

- 정전기 방지와 윤활을 목적으로한 부위
- 전기 개폐기
- 기타 전기 통전이 요구되는 부위

◆ 포장 단위

- 1KG/CAN
- 15KG/PAIL

◆ 대표 성상

시험항목	결과값	시험방법
외 관	검정색	-
불혼화 주도(25°C)	240 ~ 260	KS M ISO 2137
동판부식	무변색	KS M 2088
산화안정도, kg/cm ²	0.3 이하	KS M 2049
내마모(4-Ball), mm	0.8 이하	ASTM D 2266
저항값, Ω	1,000 /10mm	-

※ 상기 대표성상은 성능에 영향이 없는 범위 내에서 다소 차이가 있을 수 있습니다.

◆ 제품사용 유효기간

- 상기 제품의 유효기간은 제조일 기준 3년이며, 개봉 후에는 6개월 이내에 사용하는것을 권장하고 있습니다.