



본 사 : 서울특별시 버드나루로 84, 제일빌딩 2층
 Tel. (02) 2632-9441 Fax. (02) 2632-9580
 공장 & 연구소 : 충청남도 아산시 인주면 인주산단로 123-63
 Tel. (041) 541-9441 Fax. (041) 541-9447

ISO 9001 / 14001 / TS 16949 / QS 9000 / NT Mark

CASMOLY WR-0400

와이어 로프용 그리스

◆ 제품 설명

CASMOLY WR-0400은 고체윤활제를 최적의 비율로 배합하여 제조한 와이어 로프 윤활제입니다. 주도가 뭉기 때문에 로프의 깊숙한 심부까지 침투해서 금속표면을 도포하여 윤활작용을 하며 점착성, 내열성이 뛰어나 고온하에서 흘러내리지 않고 금속표면에 부착성이 우수합니다. 또한 장기간 우수한 극압성, 내마모성, 방수성, 방청성을 나타낸다.

◆ 제품 특성

- 뛰어난 내열성
- 내마모성 산화안정성
- 장기윤활성
- 방수/방청성
- 사용온도범위 : -30°C ~ +200°C

◆ 주요 성분

- Organic clay, Mineral Oil, 고체윤활제

◆ 적용 부위

- 와이어 로프 전용 그리스
- 기타 고온부위 및 부식환경하의
 각종 베어링

◆ 포장 단위

- 15KG/PAIL
- 180KG/DRUM

◆ 대표 성상

시험항목	결과값	시험방법
외 관	검정색	-
불혼화 주도(25°C)	430 ~ 450	KS M ISO 2137
적 점, °C	200 이상	KS M ISO 2176
내마모(4-Ball), mm	0.7 이하	ASTM D 2266
내하중(4-Ball), kg	160 이상	ASTM D 2596
인화점, °C	200 이상	KS M ISO 2592

※ 상기 대표성상은 성능에 영향이 없는 범위 내에서 다소 차이가 있을 수 있습니다.

◆ 제품사용 유효기간

- 상기 제품의 유효기간은 제조일 기준 3년이며, 개봉 후에는 6개월 이내에 사용하는것을 권장하고 있습니다.